

TALADRO DE COLUMNA FTX-25C-VS VARIO



REFERENCIA

441595000

ARTÍCULO

FTX-25C-VS VARIO

COD. EAN

8423640134317

DESCRIPCIÓN

- Transmisión por correas.
- Husillo montado sobre rodamientos a bolas.
- Motores y poleas resistentes de fundición.
- Desplazamiento de la mesa por cremallera.
- Giro de la mesa sobre la columna de 360°.
- Mesa inclinable $\pm 45^\circ$.
- Interruptor de seguridad de apertura de tapa.
- Máquinas fabricadas según normas CE.
- Regulación de velocidad por variador de frecuencia vectorial.
- Control de velocidad electrónico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina.
- Iluminación LED
- Botones metálicos de alta durabilidad.
- Tacómetro LED
- Control milimétrico de bajada del husillo
- Puntero láser en cruz
- Alimentación Monofásica 230V
- Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica
- Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sonoro.
- Portabrocas automático

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	V	230 - F1
Potencia	Kw/Hp.	1,1 - 1,5
Nº Velocidades		2
Velocidad	r.p.m.	0-3.000
Cono morse		MT2
Profundidad de taladro	mm.	80
Capacidad máxima de broca	mm.	25
Diámetro columna	mm.	80
Dist. portabrocas-columna	mm.	215
Max.distancia portabrocas-base	mm.	1175
Max.distancia portabrocas-mesa	mm.	685
Altura total	mm.	1630
Dimensión base	mm.	545x330
Dimensión mesa	mm	315x315
Dimensiones máquina	mm.	1410x540x310
Peso Neto/Bruto	Kg.	78/81