

FRESADORA TRANSMISIÓN DIRECTA / DIRECT DRIVING MILLING MACHINES / FRAISEUSES À ENTRAÎNEMENT DIRECT

Referencia / Reference / Référence

FTX-2-FTD

441429000

ÚNICO EN EL MERCADO CON TRANSMISIÓN DIRECTA

INDICADOR DIGITAL

REGULADOR ELECTRÓNICO VELOCIDAD

MOTOR SIN ESCOBILLAS

TRANSMISIÓN DIRECTA

VISUALIZADOR DIGITAL DE SERIE

- Taladros fresadores para uso profesional con:
- Guías del cabezal laminadas en cola de milano con regletas de ajuste en forma de cuña.
 - Guías de mesa piramidales laminadas con regletas de ajuste en forma de cuña.
 - Visualizador LED X,Y,X con escalas magnéticas.
 - Cubierta de seguridad portafresas.
 - Cola de milano con protector metálico.
 - Inclinación cabezal $\pm 90^\circ$.
 - Máquinas fabricadas según normas CE.

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN OPTION

441436000

Pedestal

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- Aceitera
- Cono(MT3)
- Separador (17-19, 25mm)
- Llave hexagonal (2.5,3,4,5,6 mm)
- Destornillador plano y estrella
- Tornillo "T" M10
- Portabrocas automático.

- Oilcan
- Cone(MT3)
- Separator (17-19, 25mm)
- Hexagon key (2.5,3,4,5,6 mm)
- Flat and star screwdriver
- Screw "T" M10
- Automatic chuck.

- Bidon d'huile
- Cône(MT3)
- Séparateur (17-19, 25mm)
- Clé hexagonale (2.5,3,4,4,5,6 mm)
- Tournevis plat et étoile
- Vis "T" M10.
- Mandrin automatique.

Consultar accesorios pág 176 a pág 198



FTX-2-FTD		
Alimentación / Input voltage / Alimentation	V	230 - F1
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	1,1 - 1,5
Transmisión / Transmission / Transmission		Directa / Direct / Direct
Nº velocidades / N° speeds / N° Vitesse		VARIABLE
Velocidades / Speed / Vitesse	r.p.m.	100 - 2500
Capacidad broca / Drill bit capacity / Capacité de perçage	mm.	25
Inclinación del cabezal / Head Tilt / Inclinaison de la tête		$\pm 90^\circ$
Diámetro máximo de fresado vertical / Max.end milling capacity / Capacité max.de fraisage en bout	mm.	16
Diámetro máximo fresado horizontal / Max.face milling capacity / Capacité max.de surfage	mm.	63
Distancia portabrocas-columna / Distance spindle-column / Distance mandrin-colonne	mm.	160
Máx.distancia portabrocas-mesa / Max.distance spindle-table / Max.distance mandrin-table	mm.	370
Cono morse / Morse taper / Cône morse	mm.	MT3
Profundidad taladro / Spindle stroke / Profondeur taraudage	mm.	50
Recorrido longitudinal (X) / Longitudinal travel (X) / Course longitudinale (X)	mm.	485
Recorrido transversal (Y) / Cross travel (Y) / Course transversale (Y)	mm.	140
Tamaño ranura en T / T slot / Rainurage table en T	mm.	3x12
Dimensión mesa / Worktable dimension / Dimension table	mm.	700x180
Peso / Weight / Poids	Kg.	123
Dimensiones máquina / Machine dimensions / Dimensions machine	mm.	960x580x780
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	730x770x900
8423640093089		

