

TALADROS DE COLUMNA / DRILLING MACHINES FLOOR TYPE / PERCEUSES SUR COLONNE

Referencia / Reference / Référence

FTX-25-TCM2

441685001



- Transmisión por correas.
- Motor de Aluminio.
- Manetas de fundición.
- Interruptor magnético de seguridad.
- Giro de la mesa 360°.
- Mesa inclinable 45°.
- Interruptor de seguridad tapa de poleas.
- Portabrocas automático.
- Máquinas fabricadas según normas CE.

Protector con
desconexión automática

Manetas de fundición



FTX-25-TCM2

Alimentación / Input voltage / Alimentation	V	230 - F1
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	0,75 - 1
Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse		12
Velocidades / Speed / Vitesse	r.p.m.	280 - 2.380
Capacidad broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin	mm.	25
Cono morse / Morse taper / Cône morse		MT3
Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de perçage	mm.	85
Diámetro columna / Diameter of column / Diamètre colonne	mm.	80
Dimensión mesa / working table dimensions / Dimension table	mm.	290 x 290
Altura total / Total height / Hauteur totale	mm.	1.600
Peso / Weight / Poids	Kg.	59
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	1150X500X300
		8423640133808

