

Referencia / Reference / Référence

FTX-35-TCM2

441670001



Protector con
desconexión automática

Manetas de fundición

- Transmisión por correas.
- Motor de Aluminio.
- Manetas de fundición.
- Interruptor magnético de seguridad.
- Giro de la mesa 360°.
- Mesa inclinable 45°.
- Interruptor de seguridad tapa de poleas.
- Portabrocas automático.
- Máquinas fabricadas según normas CE.



FTX-35-TCM2

Alimentación / Input voltage / Alimentation	V	230 - F1
Potencia / Power / Puissance	Kw - Hp	1,5 - 2
Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse		12
Velocidades / Speed / Vitesse	r.p.m.	150 - 2.450
Capacidad broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin	mm.	32
Cono morse / Morse taper / Cône morse		MT4
Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de perçage	mm.	120
Diámetro columna / Diameter of column / Diamètre colonne	mm.	92
Dimensión mesa / working table dimensions / Dimension table	mm.	360 x 360
Altura total / Total height / Hauteur totale	mm.	1.710
Peso / Weight / Poids	Kg.	104
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	1430x660x320
		8423640133907

