

TORNOS DE SOBREMESA / BENCH LATHES / TOUR D'ÉTABLI

Referencia / Reference / Référence
FTX-550X250-TO
 441180000

- Tornos para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas.
- Con eje de guía para avances automáticos.
- Cambio de velocidades por correas
- Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato.
- Protector de plato de garras y torreta.
- Paro de emergencia.
- Cambio automático de roscas.
- Máquinas fabricadas según normas CE.



ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- Plato 3 garras Ø 125 / 3 jaws Chuck Ø125 mm / Mandrin 3 mors Ø 125
- Punto fijo MT-2 y MT-3 / MT2 & MT3 Centres / Cône broche MT-2 y MT-3
- Contraplato Ø 220 / Ø 220 mm Faceplate / Plateau à fente Ø 220
- Luneta fija y móvil / Steady and Follow Rests / Lunette fixe et à suivre
- Bandeja posterior e inferior / Oil Pan and Rear Chip Guard / Bac postérieur e inférieur
- Protector metálico / Chuck Guard in metal / Protecteur métallique
- Pedestal / Stand / Banc
- Protector telescópico barra de avance / Leadscrew cover / Protecteur télescopique tige fileté

Consultar accesorios pág 112 a pág 121

FTX-550X250-TO

| | | |
|---|---------|--------------------|
| Visualizador digital X-Y / DRO X-Y / Visuel digital X-Y | | No |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230-F1 |
| Potencia / Power / Puissance | Kw-Hp | 0,55-0,75 |
| Cambio velocidades / Speed change / Régulateur de vitesse par | | Correas/By belts |
| Diámetro sobre bancada / Max.swing over bed / Diamètre au dessus du banc | mm. | 250 |
| Diámetro sobre escote / Max.swing over gap / Diamètre au dessus du banc rompu | mm. | -- |
| Diámetro sobre carro / Max.swing over cross slide / Diamètre au dessus du chariot | mm. | 145 |
| Diámetro interior husillo / Spindle bore / Alésage de la broche | mm. | 26 |
| Distancia entre puntos / Distance between centers / Distance entre pointes | mm. | 550 |
| Cono punto / Taper spindle bore / Cône de broche | | MT4 |
| Cono contrapunto / Taper of tailstock sleeve / Cône de broche poupée mobile | | MT2 |
| Diámetro contrapunto / Diameter tailstock sleeve / Diamètre de broche poupée mobile | mm. | 30 |
| Recorrido contrapunto / Travel tailstock sleeve / Course de broche poupée mobile | mm. | 70 |
| Número velocidades / Spindle speeds / Nombre d'avances | | 6 |
| Rango velocidades / Spindle speed range / Plage de vitesses | r.p.m. | 125-2000 |
| Rango avance longitudinal / Long.feeds range / Plage de avances longitudinales | mm/rev. | 0,07-0,20 |
| Rango avance transversal / Cross feeds range / Plage de avances transversales | mm/rev. | -- |
| A.rápido long.carro intermedio / Rapid traverse long. / Course longitudinales du petit chariot | m/min. | -- |
| A.rápido transv.carro intermedio / Rapid traverse cross / Course transversales du petit chariot | m/min. | -- |
| Rango pasos métricos / Metric threads range / Nombre et Plage filetages métriques | mm. | 18 tipos / 0,2-3,5 |
| Rango pasos pulgadas / Inch threads range / Nombre et Plage filetages en pouce | tpi | 21 tipos / 8-56 |
| Rango pasos diametrales / Diametral threads range / Nombre et Plage filetages diamétral | d.p. | -- |
| Rango pasos modulares / Modular threads range / Nombre et Plage pas de vis en module | m.p. | -- |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 130 |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1155x560x565 |



8423640055056