

TORNOS DE SOBREMESA / BENCH LATHES / TOUR D'ÉTABLI

- Dos bandas de velocidad permiten el apriete máximo en las velocidades más bajas.
- Guías en doble V, templadas y rectificadas.
- Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos.
- Contrachavetas ajustables en las guías.
- Fácil compensación del contrapunto y cilindro marcado en métrico y pulgadas.
- **Motor sin escobillas.**
- Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda.
- Dial indicador de rosca.
- Protector de plato de garras y torreta.
- Paro de emergencia.
- Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato.
- Máquinas fabricadas según normas CE.

Indicador digital de velocidad

Regulador electrónico de velocidad



FTX-750X250-TO VARIO

Visualizador digital X-Y / DRO X-Y / Visuel digital X-Y	No
Alimentación / Voltage / Alimentation	V 230-F1
Potencia / Power / Puissance	Kw-Hp 1.1 - 1.5
Cambio velocidades / Speed change / Régulateur de vitesse par	Variable
Diámetro sobre bancada / Max.swing over bed / Diamètre au dessus du banc	mm. 250
Diámetro sobre escote / Max.swing over gap / Diamètre au dessus du banc rompu	mm. --
Diámetro sobre carro / Max.swing over cross slide / Diamètre au dessus du chariot	mm. 140
Diámetro interior husillo / Spindle bore / Alésage de la broche	mm. 26
Distancia entre puntos / Distance between centers / Distance entre pointes	mm. 750
Cono punto / Taper spindle bore / Cône de broche	MT4
Cono contrapunto / Taper of tailstock sleeve / Cône de broche poupée mobile	MT2
Diámetro contrapunto / Diameter tailstock sleeve / Diamètre de broche poupée mobile	mm. 30
Recorrido contrapunto / Travel tailstock sleeve / Course de broche poupée mobile	mm. 70
Número velocidades / Spindle speeds / Nombre d'avances	Variable
Rango velocidades / Spindle speed range / Plage de vitesses	r.p.m. 50-2000
Rango avance longitudinal / Long.feeds range / Plage de avances longitudinales	mm/rev. 0,07-0,40
Rango avance transversal / Cross feeds range / Plage de avances transversales	mm/rev. --
A.rápido long.carro intermedio / Rapid traverse long./ Course longitudinales du petit chariot	m/min. --
A.rápido transv.carro intermedio / Rapid traverse cross / Course transversales du petit chariot	m/min. --
Rango pasos métricos / Metric threads range / Nombre et Plage filetages métriques	mm. 18 tipos / 0,2-3,5
Rango pasos pulgadas / Inch threads range / Nombre et Plage filetages en pouce	tpi 21 tipos / 8-56
Rango pasos diametrales / Diametral threads range / Nombre et Plage filetages diamétral	d.p. --
Rango pasos modulares / Modular threads range / Nombre et Plage pas de vis en module	m.p. --
Peso / Weight / Poids	kg. 140
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm. 1500x560x570
	8423640093256



Luneta fija y móvil incluidas



REGULADOR  
ELECTRÓNICO  
VELOCIDAD



INDICADOR  
DIGITAL



MOTOR SIN  
ESCOBILLAS

Referencia / Reference / Référence

FTX-750X250-TO VARIO

441110000



Pedestal deluxe incluido

**ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS**

Plato 3 garras Ø 125 / 3 jaws Chuck Ø125 mm / Mandrin 3 mors Ø 125

Pedestal / Stand / Banc

Luneta fija y móvil / Steady and Follow Rests / Lunette fixe et à suivre.

Contraplato / Back plate

Punto fijo MT4 / Dead center MT4 / Pointe centrage poupée mobile MT4

Punto fijo MT2 / Dead center MT2 / Pointe centrage poupée mobile MT2

Kit de herramientas / Kit of Tools / Kit d'Outils

Protector telescópico barra de avance / Leadscrew cover / Protecteur télescopique tige fileté

Consultar accesorios pág 112 a pág 121