

FICHA DE PRODUCTO

FRESADORA CON ATAQUE FRONTAL FTX-80-FC



DESCRIPCIÓN

- Fresadora con ataque frontal con trasmisión por engranajes de robusto diseño.
- Avance automático eje X-Y.
- Desplazamiento Z manual.
- Columna de cola de milano.
- Mesa de coordenadas alta precisión.
- Visualizador de coordenadas.
- Inclinación cabezal +90°.
- Máquinas fabricadas según normas CE.

REFERÉNCIA

441345000

ARTÍCULO

FTX-80-FC

COD. EAN

8423640963412

Alimentación	V	400 - F3
Potencia	Kw - Hp	--
Transmisión		--
Nº velocidades		--
Velocidad	r.p.m.	--
Potencia V-H	Kw - Hp	2 motors x 1,5 - 2
Nº velocidades V-H		8 - 9
Velocidad V-H	r.p.m.	115 - 1.750 / 60 - 1.350
Visualizador digital de coordenadas	(X,Y,Z)	
Diámetro de husillo	mm.	--
Recorrido de husillo	mm.	--
Distancia del husillo a la mesa	mm.	--
Giro del cabezal sobre columna	°	--
Giro perpendicular del cabezal	°	--
Cabezal orientable		--
Capacidad broca	mm.	50
Diámetro columna	mm.	--
Diámetro máx. fresa	mm.	--
Máx. capacidad fresado vertical	mm.	--
Máx. capacidad fresado horizontal	mm.	--
Diámetro máximo de fresado vertical	mm.	25
Diámetro máximo fresado horizontal	mm.	100
Capacidad Max. roscado		M16
Distancia portabrocas-columna	mm.	--
Máx.distancia portabrocas-mesa	mm.	--
Inclinación del cabezal	°	--
Avance husillo	mm./r.	--
Cono morse		MT4
Distancia eje-columna	mm.	200 - 700
Distancia eje-mesa	mm.	70 - 420
Profundidad taladro	mm.	120
Recorrido longitudinal (X)	mm.	230
Recorrido transversal (Y)	mm.	350
Recorrido vertical (Z)	mm.	360
Tamaño ranura en T	mm.	14
Altura total	mm.	--
Dimensión mesa	mm.	800x240
Dimensión base	mm.	--
Dimensiones máquina	mm.	1290x1220x2100
Dimensiones	mm.	
Peso	Kg.	970