

**Aplicación:**

Para tareas horizontales, verticales y laterales de rectificación y control.


**Características:**

- De acero de herramientas aleado
- Endurecido y rectificado con precisión
- Tolerancia perpendicular 0,005 mm/100 mm (área de base a las superficies de fijación de las mordazas fijas)


- N.º ref. 060-088, tolerancia de paralelismo 0,002 mm/100 mm (área de base a placa guía superior)
- Bloque en v rectificado horizontal y vertical
- Tolerancia perpendicular 0,005 mm/100 mm (área de base a las superficies de fijación de las mordazas fijas)
- N.º ref. 110-150, tolerancia de paralelismo 0,005 mm/100 mm (área de base a placa guía superior)

**Notas:**


Minitornillos de banco de precisión, núm. 47000



N.º ref. 28604060



N.º ref. 28604073



Modelo	PL-G 60	PL-G 73	PL-G 88
Avellanado de prisma horizontal y verticalmente	Sí	Sí	Sí
Anchura de las mordazas (mm)	60	73	88
C (mm)	25	35	40
G (mm)	25	32	48
B (mm)	55	100	125
Altura (mm)	50	74	88
H (mm)	25	33	40
J (mm)	33	45	50
Longitud del cuerpo (mm)	110	210	250