

Referencia / Reference / Référence

**BF-200-SC TF**  
421204000

- Mordaza de acción rápida.
- Cabezal giratorio de 0 a 60°.
- Bomba de refrigeración con doble circuito.
- Descenso del cabezal con selector de bajada manual o hidráulica.
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Paro automático al finalizar el corte.
- Guia de hoja apoyada sobre doble tren de rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia.
- Interruptor de seguridad de apertura de tapa.
- Interruptor de seguridad de la tensión de la hoja.
- Máquinas fabricadas según normas CE.



Manómetro tensión de hoja



**BAJADA  
MANUAL O  
HIDRAULICA**



**0-60°**



**BOMBA  
REFRIGERACIÓN  
DOBLE CIRCUITO**



Panel de control con selector de bajada manual o controlada

**ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS**

- Hoja de sierra de prueba  Saw blade for testing



**BF-200-SC TF**

Alimentación / Voltage / Alimentation	V	400 - F3
Potencia / Power / Puissance	Kw-Hp	1,1 - 1,5
Velocidad / Speed / Vitesse	m.p.m.	40 - 80
Capacidad corte 90° / Cutting capacity 90° / Capacité de coupe à 90°	□/□/○	/ 200X170 / 170X170
Capacidad corte 45° / Cutting capacity 45° / Capacité de coupe à 45°	○/□/□	120 / - / 110X110
Capacidad corte 60° / Cutting capacity 60° / Capacité de coupe à 60°	○/□/□	70 / - / 60X60
Cap. corte 45° izq. / Cutting capacity 45° L. / Cap. de coupe à 45° gauche	○/□/□	-
Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture	mm.	200
Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame	mm.	2085x0,9x20
Peso / Weight / Poids	kg.	170 / 202
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	1250x720x1000
		8423640500976