

BAJADA MANUAL / MANUAL DESCENT / DESCENTE MANUELLE

- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Amplia base para una buena estabilidad.
- Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Velocidad constante.
- Transmisión directa.
- Cabezal giratorio 0-60°.
- Máquinas fabricadas según normas CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- ☒ Hoja de sierra de prueba ☒ Saw blade for testing
- ☒ Lame de scie pour tester



Referencia / Reference / Référence

BF 150 SCV2

421331001

Ancho hoja 20 mm



BF 150 SCV2

Alimentación / Voltage / Alimentation	V	230-F1
Potencia / Power / Puissance	Kw-Hp	2-2,7
Velocidad / Speed / Vitesse	m.p.m.	45 - 65 VARIO
Capacidad corte 90° / Cutting capacity 90° / Capacité de coupe à 90°	○/□/□	150 / 150x85 / 135x135
Capacidad corte 45° / Cutting capacity 45° / Capacité de coupe à 45°	○/□/□	50 / 50x60 / 50x50
Capacidad corte 60° / Cutting capacity 60° / Capacité de coupe à 60°	○/□/□	90 / 80x120 / 85x85
Cap. corte 45° izq. / Cutting capacity 45° L. / Cap. de coupe à 45° g.	○/□/□	--
Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture	mm.	155
Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame	mm.	1735x0,9x20
Peso / Weight / Poids	kg.	34 / 38
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	mm.	980x430x550
		8423640305441