

BAJADA MANUAL Y CONTROLADA / MANUAL AND CONTROLLED DESCENT / DESCENTE MANUELLE ET CONTROLE

Referencia / Reference / Référence

BF-210-SC M PRO

421236000



- Mordaza de acción rápida. Cabezal giratorio de 0 a 60°.
- Bomba de refrigeración con doble circuito.
- Descenso del cabezal con selector de bajada manual o hidráulica.
- Facilidad de ajuste del ángulo de corte.
- Amplia base para una buena estabilidad.
- Paro automático al finalizar el corte.
- Guía de hoja apoyada sobre rodamientos de bolas.
- Interruptor de emergencia y de seguridad de apertura de tapa.
- Manómetro de tensión de hoja.
- Máquinas fabricadas según normas CE.



Manómetro tensión de hoja



Panel de control con selector de bajada manual o controlada

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES / ACCESSOIRES INCLUS

- Hoja de sierra de prueba
- Saw blade for testing
- Lame de scie pour tester



BF-210-SC M PRO

|  |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| Alimentación / Voltage / Alimentation                                      | V      | 230 - F1               |
| Potencia / Power / Puissance   | Kw-Hp  | 0,75 - 1               |
| Velocidad / Speed / Vitesse  | m.p.m. | 90                     |
| Capacidad corte 90° / Cutting capacity 90° / Capacité de coupe à 90°       | ○/□/□  | 170 / 210X95 / 170X170 |
| Capacidad corte 45° / Cutting capacity 45° / Capacité de coupe à 45°       | ○/□/□  | 120 / - / 110X110      |
| Capacidad corte 60° / Cutting capacity 60° / Capacité de coupe à 60°       | ○/□/□  | 70 / - / 60X60         |
| Cap. corte 45° izq. / Cutting capacity 45° L. / Cap. de coupe à 45° gauche | ○/□/□  | -                      |
| Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture                           | mm.    | 210                    |
| Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame                      | mm.    | 2110x0,9x20            |
| Peso / Weight / Poids  | kg.    | 156 / 170              |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions                                      | mm.    | 1156x572x826           |



8423640400542

