

FAT



280 m 60°

SIERRA DE CINTA

Mordaza
de fijación rápida

Giro 60°

Guiado sierra en widia

Sierra larga duración

MODELO 280 M 60° MANUAL

» La 280 es una máquina completamente manual, pequeña y robusta particularmente indicada para el uso en carpinterías que tengan la necesidad de cortar en pequeñas series con angulación hasta 60°. El cuidado en la realización de la estructura y la técnica utilizada permiten una elevada precisión de corte y una alta fiabilidad.

FAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base en estructura soldada y normalizada. Arco en fundición de aluminio, montado sobre cojinetes de rodillos cónicos. Mordaza en fundición esferoidal. Grupo reductor compuesto de engranajes templados y rectificadas. Patines guiacinta en widia regulables. Instalación eléctrica de baja tensión según normativa CE. Acabados en esmalte gofrado.



MODELO 280 M 60°

		90°	45°	60°
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		220	160	95
		220	155	95
		260x140	160x140	95x95
Dimensiones cinta LxWxH		mm. 2450x27x0,9		
Velocidad de corte	Estándar	mt./l' 35-70		
	Opcional	mt./l' 20-100 (con variador)		
Altura mesa de trabajo		mm. 970		
Motor cinta		Kw. 0,5-1,1		
Dimensiones de transporte		mm. 1200x750x1700		
Dimensiones máquina		mm. 1200x1230x1860		
Peso		Kg. 300		

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Regla milimetrada 0-500 mm. con tope. Rampa descarga piezas.

ACCESORIOS OPCIONALES



» Mordaza neumática



» Dispositivo de corte en seco



» Variador electrónico



» Motovariador



» Ski stop



» Bajada controlada



» Caminos de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT
08403 Granollers (Barcelona)